

**Internationaal Theater Amsterdam  
Rabozaal**

**20-aug-20**

<b>afmeting</b>	opening manteau	min. 13m60 - max 19m		
	hoogte rideau:	min. 0 - max 8m75		<i>vaste portaalbrug</i>
	achterwand toneel:	17m24		
	achterbrug:	16m35		
	achterzijde manteau:	-0m56		
	voorzijde portaalbrug	-0m80		
	voordoek:	-1m20		
	rand voortoneel (midden):	-1m86		
	voorrand proscenium heffer rij 1	-3m40		
	voorrand proscenium heffer rij 2	-4m40		
	voorrand proscenium heffer rij 3	-5m45		
	raam regiecabine	-18m24		
	wand toneel links	13m83		
	wand toneel rechts	13m83		
	zijbrug links	12m95		
zijbrug rechts	12m95			
<b>toneel</b>	houtsoort:	pitch pine		
	maximum vloerbelasting	580 kg/m <sup>2</sup>		
	brandscherm:	niet aanwezig		
	orkestbak:	niet aanwezig		
<b>zitplaatsen</b>	totaal aantal stoelen in de zaal	523	rij 1 > 3	74
			geluidsplaatsen in de zaal	12
			rolstoelplaatsen (2x op rij 12/13)	10

**hijsinstallatie**

fabrikant: Trekwerk  
 bediening: The New Machine 2 mobiele TNM bedieningspanelen  
 lieren: Synchrondisc

maximum trekhoogte: 17m90 maximum snelheid trekken 1,8 m/s  
 standaard roelengte: 23m10  
 standaard roedikte: 48,3 mm  
 aantal staalkabels per trek: 8  
 afstand tussen staalkabels 314 cm  
 afstand einde trek > staalkabel 56 cm

type	aantal	max. belasting	puntlast onder kabel	puntlast tussen kabels
toneeltrek lengte 23m10	79	500 kg	250 kg	250 kg
zijtrek lengte 15m20	4	500 kg	250 kg	250 kg
punttrek toneel	10	250 kg	nvt	nvt
kettingtakel snelheid 8 m/min	7	1 ton	nvt	nvt
hefwand	1	<i>om zaal en toneel van elkaar af te scheiden en als beweegbaar rideau</i>		
voordoek trek	1	300 kg	150 kg	100 kg
zaaltrek	2	500 kg	250 kg	250 kg
zaaltrek	2	1500 kg	500 kg	500 kg
kettingtakel op kraanbanen zaal	4	1 ton	nvt	nvt

**licht**

regeltafel 1 Compulite Violet  
 1 ETC GIO 4K Console

dimmers 172 ETC Matrix II SCR/Thyristor dimmermodule 3kW  
 108 ETC Matrix II SineWave dimmermodule 3kW  
 6 ETC Matrix II SCR/Thyristor dimmermodule 5kW  
 4x 24ch mobiele dimmers 8 ETC Matrix II SCR/Thyristor dimmermodule 3kW  
 10 ETC Matrix II SineWave dimmermodule 3kW  
 3 ETC Matrix II SCR/Thyristor dimmermodule 5kW

<b>schijnwerpers</b>	profiel 2 kW 15-40°	profiel 2 kW 11-22°	profiel 2 kW 8-19°	profiel 1.2 kW 15-38°	ETC S4 750W 50°	profiel 1.2 kW 12-24°	PC 2 kW 5-50°	PC 1.2 kW 8-50°	Fresnel 5 kW 12-56°	Fresnel 2 kW 10-50°	Fresnel 1.2 kW 10-50°	Hori- zon 1 kW	volg- spot
naast cabine			6										
3e zaalbrug			12										
2e zaalbrug	14	6											
1e zaalbrug	14	6											
proscen brug rinnen				4 20				6					
portaalbrug	8	8					8						
zijbruggen		10											
los		11		22	18	24	16	36	8	24	24	16x4	1
<b>totaal:</b>	<b>36</b>	<b>41</b>	<b>18</b>	<b>46</b>	<b>18</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>42</b>	<b>8</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>16x4</b>	<b>1</b>

extra:

12x	Par 64	240v	sixbar	cp61	narrow
12x	Par 64	240v	sixbar	cp62	medium
30x	Par 64	240v		cp60	very narrow
30x	Par 64	240v		cp61	narrow
30x	Par 64	240v		cp62	medium
16x	four cell 1 kW assymetrische horizon units				

<b>krachtstroom</b>	toneel	CEE 125A	4	links voor en achter + rechts voor en achter tegen zijwanden
		CEE 63A	1	rechts voor
			1	rechts voor      alleen AV
		CEE 32A	1	links voor      alleen AV
	zijbruggen	CEE 63A	2	op elke zijbrug
	portaalbrug	CEE 32A	6	verdeeld
	prosceniumbrug	CEE 63A	2	
zaalbrug	CEE 63A	2	op elke zaalbrug	

<b>geluid</b>	Luidsprekermanagement
1	DAD AX32
1	D&B audio DS100
3	D&B audio DS10

	Versterkers vaste systeem
4	D&B audio 30D
2	D&B audio 10D
8	D&B audio D6
	Versterkers patchbaar
8	D&B audio D12
	<b>Zaalsysteem</b>
	Links/rechts
4	D&B audio AL90
8	D&B audio Y-sub
	Downfills
2	D&B audio Y10p
	Center cluster
3	D&B audio AL90
	Frontfills
14	D&B audio S5
	Surround links/rechts zijkanalen
14	D&B audio E3
	Surround links/rechts achter
4	D&B audio E3
	<b>Losse speakers</b>
	15" monitors
10	D&B audio MAX15
	12" monitors
8	D&B audio MAX12

10	D&B audio E3	
2	D&B audio C7-TOP [ep5]	
3	D&B audio C7-SUB [ep5]	
2	D&B audio J-SUB [ep5]	
	Set in gemonteerd in flyingframe	
4	D&B audio C4-TOP [ep5]	
4	D&B audio C4-SUB [ep5]	
	Losse versterkerracks	
5	D&B audio D12 2x	
3	D&B audio D12 3x	
	Mengtafels	
1	Avid Venue S6L-24C-144	40x analoog in 24x analoog uit. 16x aes in 24x aes uit
2	Yamaha CL3	64 + 8st, 24 MIX,8 MTX 2x Yamaha RIO3224-D2
	Outboard/hardware effects	
1	Tascam - CD-01u PRO	19" 1he cd speler rca uit, rs232, mp3 playback
1	Tascam - MD-CD1	MD/CD combinatie
1	TLC electronic - M3000	Stereo reverb processor
1	Audient - ASP231	Graphic Equalizer 2x31 bands
1	TL Audio - 5021	2-Channel Tube Compressor

**microfoons** op aanvraag

**communicatie**

1	Clear-com MS-702	main base station
6	Clear-com RS-601	single channel beltpack
	wireless	
9	Clearcom Freespeak II	wireless beltpack

**video** op aanvraag

<b>afstopping</b>	voordoek	1	19m50 x 9m30	zwart velours	italiaanse opening (kan alleen op en neer)	
	zijzwart	2	14 stuks	2 baans	poten zowel links als rechts	
	zijzwart hoog	2	2 delen	van 16m x 9m		
	poten	16	4m30 x 9m			
		2	4m30 x 12m			
		4	1m40 x 9m			
		2	1m40 x 12m			
		7	23m10 x 4m50			
	friezen	1	23m10 x 6m			
	fond	2	elk 2 delen	van 10 baans	delen 9m hoog	
	horizon	1	23m40 x 10m		wit	
	gaas	1	23m40 x 9		zwart	
	balletvloer		18 banen	21m x 1m60		zwart / wit
		6 banen	16m50 x 1m60			

<b>toegang toneel</b>	vrachtwagenheffer	lengte	13,60 m
		hefvermogen:	20.000 Kg
toegang toneel	breed	2,80 m	
	hoog	3,40 m	

**Internationaal Theater Amsterdam**

Marnixstraat 427  
1017 PK Amsterdam  
020 5237700

[www.ita.nl](http://www.ita.nl)

techniek

[techniek@ita.nl](mailto:techniek@ita.nl)